



罐及小桶二氧化碳测试仪

用于罐或小桶上的二氧化碳测量

检查二氧化碳在不同的流程步骤的含量对于验证最终产品的质量至关重要。Steinfurth Tank & KEG 罐及小桶测试仪可以连接到产品线的罐子或小桶上，以便于产品取样。

该系统易于操作，并结合了新型、高精度和紧凑的二氧化碳压力表，用于同时测量压力和温度，并自动计算二氧化碳。该仪器具有突出的价格优势，可替代现有用于罐和小桶的二氧化碳测试仪。设备符合人体工程学，并配有防水外壳，是创新酿酒厂商的可靠检测工具。

设备操作

仪器通过管道连接到罐或小桶，并填充产品。充满断开后，通过摇晃和吸气进行测量。测量操作由 CO2 Mano 二氧化碳流体压力表控制。

设备优势

- 高性价比
- 操作员独立操作
- 易于校准/验证
- 易于清洁和卫生
- 自动计算二氧化碳
- 三种二氧化碳公式计算

技术参数

测量范围：	0...10 g/l / 0...5 vol
压力范围：	0 至 10 bar / 0 至 145 psi
温度范围：	-5° C...25° C/23° F...77° F
重复性 (CO ₂) :	± 0.1 VOL / ± 0.2 g/l
分辨率：	0.1 g/l

Industrial Physics 工业物理

电话：400 821 0694

邮箱：info.china@industrialphysics.com

网址：www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

